

Angöring och parkering

BYGG KLOKT ANSER ATT:

- Det ska alltid gå att stanna för av- och påstigning vid en entré.
- Passagen ska vara fri från hinder vid entrén. Inga cykelställ eller planteringar i vägen.

PARKERINGSPLATSER SOM ÄR AVSEDDA FÖR PERSONER SOM HAR PARKERINGSTILLSTÅND SKA:

- Vara markerade med handikappsymbolen i gatan.
- Vara skyltad med p-plats- och handikappsymbol.
- Avgränsas med tydliga linjer.
- P-platserna ska vara minst 5 m breda. Ligger p-platsen intill en gångyta kan denna användas vid på/avstigning och själva p-platsen vara smalare.
- P-platser längs med en trottoar ska vara minst 7 m långa.
- P-platsen ska vara dimensionerad så att bildörrarna på bägge sidor kan öppnas helt.
- Avståndet mellan p-plats och entré bör inte överstiga 5–10 meter.
- P-platsen får luta max 1:50



De här p-platserna är bra skyltade.



Det är bra om parkeringen ligger nära huvudentrén.

- Finns kantsten vid p-platsen ska det finnas en avfasad 0-kantsramp framför eller helst bakom bilen.
- Trottoaren/gångbanan bredvid p-platsen ska vara fri från hinder för att ev. kunna gå av och på via ramp på bilens sida.
- Markbeläggningen bör vara fast, jämn och halkfri.

BFS 2003:19 HIN 1

Allmänna platser

§ 17 Hinder i form av bristande utformning av biluppställningsplatser för handikappfordon skall undanröjas.

Se även:

”Bygg ikapp handikapp” utgiven av Svensk Byggtjänst sid. 57–60

”Enklare utan hinder” utgiven av Boverket sid. 177–179

”Bygg för alla” utgiven av Bygg klokt och Svensk Byggtjänst kap. 3



De Handikappades Riksförbund
 Neurologiskt Handikappades Riksförbund
 Reumatikerförbundet
 Riksf. för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar
 Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade
 Synskadades Riksförbund

